

SCHEDA TECNICA

INGRASYNTH EP 68

Lubrificante interamente sintetico per ingranaggi

SPECIFICHE

ISO VG 68 AGMA 2 EP
ISO 12925-1 (CKC)/CKD/CKE/CKSMP
ISO 6743-6 (CKC)/CKD/CKE/CKSMP
DIN 51517 part 3 CLP-HC
US Steel 224 AIST 224
AGMA 9005-E02
GB5903
CINCINNATI MILACRON P63
DAVID BROWN S1.53.101 E
SIEMENS FLENDER Rev. 15 level

DESCRIZIONE TECNICA

Lubrificante sintetico PAO progettato attraverso lo studio della efficienza energetica per migliorare la sostenibilità economica riducendo i costi operativi .

La speciale formulazione interamente sintetica unitamente agli additivi EP garantisce prestazioni superiori, protezione e la massima affidabilità operativa.

Specifico per la lubrificazione di attrezzature come: ingranaggi, riduttori, cuscinetti conici, cilindrici, giunti idraulici e in generale delle macchine industriali ,nonche' in applicazioni particolarmente impegnative come la cantieristica, la miscelazione del calcestruzzo, le attrezzature agricole e la movimentazione terra.

L'utilizzo di tale prodotto assicura:

- Riduzione dei consumi grazie al sistema alta efficienza energetica AEE;
- Intervalli di cambio dell'olio prolungati;
- Massimo rendimento prestazionale;
- Ottima stabilità termica e ossidativa;
- Riduzione attrito;
- Ottime prestazioni antiusura;
- Elevate proprietà anticorrosione e antiruggine;
- Elevata capacità antischiuma.

Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'ufficio tecnico

SCHEDA TECNICA

INGRASYNTH EP 68

Caratteristiche Tipiche

Proprietà	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15°C	Kg/m ³	ASTM D 1298	845
Viscosità cinematica a 40°C	cSt	ASTM D 445	68
Viscosità cinematica a 100°C	cSt	ASTM D 445	10.9
Indice di Viscosità	-	ASTM D 2270	151
Flash Point	°C	ASTM D 92	244
Pour Point	°C	ASTM D 97	-51
FZG scuffing test A/8,3/90	-	ISO 14635-1	12+

MODALITA' D'USO

Utilizzare secondo le raccomandazioni riportate nel libretto d'uso e manutenzione fornito dal produttore. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi diretti del sole e a temperature non superiori ai 60°C.

SICUREZZA E AMBIENTE

Utilizzare in conformità alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza. Informazioni aggiuntive su MSDS

TECHNICAL DATA SHEET

INGRASYNTH EP 68

Fully synthetic gear lubricant

SPECIFICS

- ISO VG 68 AGMA 2 EP
- ISO 12925-1 (CKC)/CKD/CKE/CKSMP
- ISO 6743-6 (CKC)/CKD/CKE/CKSMP
- DIN 51517 part 3 CLP-HC
- US Steel 224 AIST 224
- AGMA 9005-E02
- GB5903
- CINCINNATI MILACRON P63
- DAVID BROWN S1.53.101 E
- SIEMENS FLENDER Rev. 15 level

TECHNICAL DESCRIPTION

PAO synthetic lubricant designed through the study of energy efficiency to improve economic sustainability by reducing operating costs .

The special fully synthetic formulation together with EP additives ensures superior performance, protection and maximum operational reliability.

Specifically for the lubrication of equipment such as gears, gearboxes, bevel and cylindrical bearings, hydraulic couplings and industrial machinery in general, as well as in particularly demanding applications such as construction, concrete mixing, agricultural equipment and earth moving.

The use of this product ensures

- Reduced fuel consumption thanks to the highly energy-efficient AEE system;
- Extended oil change intervals;
- Maximum performance efficiency;
- Excellent thermal and oxidative stability;
- Reduced friction;
- Excellent anti-wear performance;
- High anti-corrosion and anti-rust properties;
- High anti-foaming capacity.

For further details, please contact the technical department

TECHNICAL DATA SHEET

INGRASYNTH EP 68

Typical characteristics

Properties	Unit	Method	Average values
Density at 15°C	Kg/m ³	ASTM D 1298	845
Kinematic viscosity at 40°C	cSt	ASTM D 445	68
Kinematic viscosity at 100°C	cSt	ASTM D 445	10.9
Viscosity index	-	ASTM D 2270	151
Flash Point	°C	ASTM D 92	244
Pour point	°C	ASTM D 97	-51
FZG scuffing test A/8,3/90	-	ISO 14635-1	12+

MODE OF USE

Use in accordance with the recommendations in the user and maintenance manual supplied by the manufacturer. Store in a cool, dry place, protected from direct sunlight and at temperatures not exceeding 60°C (140°F).

SAFETY AND ENVIRONMENT

Use in accordance with the recommendations provided in the Safety Data Sheet. Additional information on MSDS.

FICHE TECHNIQUE

INGRASYNTH EP 68

Lubrifiant pour engrenages entièrement synthétique

SPÉCIFICATIONS

ISO VG 68 AGMA 2 EP
ISO 12925-1 (CKC)/CKD/CKE/CKSMP
ISO 6743-6 (CKC)/CKD/CKE/CKSMP
DIN 51517 part 3 CLP-HC
US Steel 224 AIST 224
AGMA 9005-E02
GB5903
CINCINNATI MILACRON P63
DAVID BROWN S1.53.101 E
SIEMENS FLENDER Rev. 15 level

DESCRIPTION TECHNIQUE

Lubrifiant synthétique PAO conçu à partir de l'étude de l'efficacité énergétique pour améliorer la durabilité économique en réduisant les coûts d'exploitation.

La formulation spéciale entièrement synthétique, associée à des additifs EP, garantit des performances supérieures, une protection et une fiabilité opérationnelle maximales.

Spécialement conçu pour la lubrification d'équipements tels que les engrenages, les boîtes de vitesses, les roulements coniques et cylindriques, les accouplements hydrauliques et les machines industrielles en général, ainsi que dans des applications particulièrement exigeantes telles que la construction, le mélange de béton, les équipements agricoles et les travaux de terrassement.

L'utilisation de ce produit garantit

- Réduction de la consommation grâce au système AEE à haut rendement énergétique ;
- Allongement des intervalles de vidange d'huile ;
- Efficacité maximale des performances ;
- Excellente stabilité thermique et oxydative ;
- Réduction des frottements ;
- Excellente performance anti-usure ;
- Propriétés anticorrosion et antirouille élevées ;
- Capacité anti-mousse élevée.

Pour plus de détails, contactez le département technique

FICHE TECHNIQUE

INGRASYNTH EP 68

Caractéristiques typiques

Propriété	Unité	Méthode	Valeurs moyennes
Densité à 15°C	Kg/m ³	ASTM D 1298	845
Viscosité cinématique à 40°C	cSt	ASTM D445	68
Viscosité cinématique à 100°C	cSt	ASTM D445	10.9
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	151
Flash point	°C	ASTM D92	244
Pour point	°C	ASTM D97	-51
Test de frottement FZG A/8,3/90	-	OIN14635-1	12+

MODE D'EMPLOI

Utiliser conformément aux recommandations indiquées dans le manuel d'utilisation et d'entretien fourni par le fabricant. Conserver le produit dans un endroit frais, sec et à l'abri des rayons directs du soleil, avec une température ne dépassant pas 60 °C.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Utiliser conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Informations supplémentaires disponibles dans la FDS (Fiche de Données de Sécurité).