

SCHEDA TECNICA

DINAMIC STROKE 2T

Lubrificante Moto Two Stroke minerale

SPECIFICHE

API TC JASO FC / ISO-L-EGC TISI

DESCRIZIONE TECNICA

Fluido minerale per impieghi di lubrificazione a perdere specifico per scooter e moto muniti di motori 2T a benzina funzionanti ad elevati regimi e per utilizzo sia urbano che in circuiti sportivi. La speciale formula ad elevata stabilità, estremamente necessaria in sistemi con miscelazione separata, risulta compatibile con tutte le tipologie di benzine. Grazie alla elevata affinità molecolare non genera stratificazioni o zone a diversa concentrazione e riesce a mantenere inalterata l'omogeneità della miscela.

La componente additiva ASHLESS senza ceneri e ad alta detergenza assicura assenza di depositi carboniosi in camera di combustione per annullare il fenomeno dannoso della preaccensione e conferisce al prodotto la massima protezione antigraffio dei pistoni, una efficace azione antiusura e un'elevata protezione contro l'imbrattamento delle candele.

L'utilizzo di tale prodotto assicura:

- Miscele stabili ed omogenee con tutte le benzine;
- Combustione pulita senza depositi;
- Eccezionale protezione dalla preaccensione;
- Assenza di depositi carboniosi sui pistoni;
- Funzione disincrostante;
- Massima detergenza della camera di combustione;
- Eccellente stabilità all'ossidazione.

Per ulteriori dettagli, rivolgersi all'ufficio tecnico

SCHEDA TECNICA

DINAMIC STROKE 2T

Caratteristiche Tipiche

Proprietà	Unità	Metodo	Valori Medi
Colore	-	Visivo	Rosso
Aspetto	-	Visivo	limpido
Densità	Kg/dm ³	ASTMD7042	0,875
Viscosità 40°C	cSt	ASTMD445	55,0
Viscosità 100°C	cSt	ASTMD445	9,0
Indice di viscosità	-	ASTMD2270	143
Flash Point	°C	ASTMD92	118
Punto di congelamento	°C	ASTMD97	-25

Mixing Ratio

		Percentuale di olio nella miscela									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Litri di benzina pura	1	10,4	20,8	31,2	41,6	52,1	62,5	72,9	83,3	93,7	104,1
	2	20,8	41,6	62,5	83,3	104,1	124,9	145,7	166,6	187,4	208,2
	3	31,2	62,5	93,7	124,9	156,2	187,4	218,6	249,8	281,1	312,3
	4	41,6	83,3	124,9	166,6	208,2	249,8	291,5	333,1	374,8	416,4
	5	52,1	104,1	156,2	208,2	260,3	312,3	364,4	416,4	468,5	520,5
	6	62,5	124,9	187,4	249,8	312,3	374,8	437,2	499,7	562,1	624,6
	7	72,9	145,7	218,6	291,5	364,4	437,2	510,1	583,0	655,8	728,7
	8	83,3	166,6	249,8	333,1	416,4	499,7	583,0	666,2	749,5	832,8
	9	93,7	187,4	281,1	374,8	468,5	562,1	655,8	749,5	843,2	936,9
	10	104,1	208,2	312,3	416,4	520,5	624,6	728,7	832,8	936,9	1041,0
	11	114,5	229,0	343,5	458,0	572,6	687,1	801,6	916,1	1030,6	1145,1
	12	124,9	249,8	374,8	499,7	624,6	749,5	874,4	999,4	1124,3	1249,2
	13	135,3	270,7	406,0	541,3	676,7	812,0	947,3	1082,6	1218,0	1353,3
	14	145,7	291,5	437,2	583,0	728,7	874,4	1020,2	1165,9	1311,7	1457,4
	15	156,2	312,3	468,5	624,6	780,8	936,9	1093,1	1249,2	1405,4	1561,5

ES. Per preparare una miscela 10 Litri al 2% dobbiamo aggiungere 208,2 g di olio a 10 Litri di carburante

MODALITA' D'USO

Utilizzare secondo le raccomandazioni riportate nel libretto d'uso e manutenzione fornito dal produttore. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi diretti del sole e a temperature non superiori ai 60°C.

SICUREZZA E AMBIENTE

Utilizzare in conformità alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza. Informazioni aggiuntive su MSDS

TECHNICAL DATA SHEET

DINAMIC STROKE 2T

Mineral Motorcycle Two Stroke Lubricant

SPECIFICS

API TC JASO FC / ISO-L-EGC TISI

TECHNICAL DESCRIPTION

Mineral Fluid for Premix Lubrication in 2-Stroke Engines was developed specifically for use in scooters and motorcycles equipped with high-revving 2-stroke gasoline engines. It is suitable for both urban use and sports circuits.

The product's specially formulated high stability is particularly essential in systems with separate mixing and is compatible with all types of gasoline. Thanks to its strong molecular affinity, it prevents stratification or areas of varying concentration, maintaining a consistent and uniform blend.

The ASHLESS additive component, free of ashes and featuring high detergency, ensures no carbon deposits in the combustion chamber, eliminating the harmful phenomenon of pre-ignition. It also provides maximum anti-scuff protection for pistons, effective anti-wear action, and elevated protection against spark plug fouling.

The product offers the following key benefits:

- Ensures stable and homogeneous mixtures with all types of gasoline.
- Ensures clean combustion without deposits.
- Exceptional protection against pre-ignition.
- The absence of carbon deposits on pistons;
- The product also features a de-scaling function.
- Ensures the combustion chamber is kept as clean as possible.
- Exceptional oxidation stability.

For further details, please contact the technical department.

TECHNICAL DATA SHEET

DINAMIC STROKE 2T

Typical characteristics

Properties	Unit	Method	Average values
Colour	-	Visual	Red
Appearance	-	Visual	limpid
Density	Kg/dm ³	ASTMD7042	0,875
Viscosity 40°C	cSt	ASTMD445	55,0
Viscosity 100°C	cSt	ASTMD445	9,0
Viscosity Index	-	ASTMD2270	143
Flash Point	°C	ASTMD92	118
Freezing point	°C	ASTMD97	-25

Mixing Ratio

		Percentuale di olio nella miscela									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Litri di benzina pura	1	10,4	20,8	31,2	41,6	52,1	62,5	72,9	83,3	93,7	104,1
	2	20,8	41,6	62,5	83,3	104,1	124,9	145,7	166,6	187,4	208,2
	3	31,2	62,5	93,7	124,9	156,2	187,4	218,6	249,8	281,1	312,3
	4	41,6	83,3	124,9	166,6	208,2	249,8	291,5	333,1	374,8	416,4
	5	52,1	104,1	156,2	208,2	260,3	312,3	364,4	416,4	468,5	520,5
	6	62,5	124,9	187,4	249,8	312,3	374,8	437,2	499,7	562,1	624,6
	7	72,9	145,7	218,6	291,5	364,4	437,2	510,1	583,0	655,8	728,7
	8	83,3	166,6	249,8	333,1	416,4	499,7	583,0	666,2	749,5	832,8
	9	93,7	187,4	281,1	374,8	468,5	562,1	655,8	749,5	843,2	936,9
	10	104,1	208,2	312,3	416,4	520,5	624,6	728,7	832,8	936,9	1041,0
	11	114,5	229,0	343,5	458,0	572,6	687,1	801,6	916,1	1030,6	1145,1
	12	124,9	249,8	374,8	499,7	624,6	749,5	874,4	999,4	1124,3	1249,2
	13	135,3	270,7	406,0	541,3	676,7	812,0	947,3	1082,6	1218,0	1353,3
	14	145,7	291,5	437,2	583,0	728,7	874,4	1020,2	1165,9	1311,7	1457,4
	15	156,2	312,3	468,5	624,6	780,8	936,9	1093,1	1249,2	1405,4	1561,5

EX. To prepare a 10 litre 2% mixture we must add 208.2 g of oil to 10 litres of fuel

MODE OF USE

Use in accordance with the recommendations in the user and maintenance manual supplied by the manufacturer. Store in a cool, dry place, protected from direct sunlight and at temperatures not exceeding 60°C (140°F).

SAFETY AND ENVIRONMENT

Use in accordance with the recommendations provided in the Safety Data Sheet. Additional information on MSDS.

FICHE TECHNIQUE

COURSE DINAMIQUE 2T

Lubrifiant minéral pour motos à deux temps

SPÉCIFICATIONS

API TC JASO FC / ISO-L-EGC TISI

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fluide lubrifiant minéral jetable spécialement conçu pour les scooters et les motos équipés de moteurs à essence 2T fonctionnant à haut régime et pour une utilisation sur les circuits urbains et sportifs.

La formule spéciale à haute stabilité, extrêmement nécessaire dans les systèmes à mélange séparé, est compatible avec tous les types d'essence. Grâce à la haute affinité moléculaire, il ne génère pas de stratifications ou de zones de concentration différente et parvient à maintenir l'homogénéité du mélange.

Le composant additif ASHLESS, sans cendres et hautement détergent, garantit l'absence de dépôts de carbone dans la chambre de combustion afin d'éliminer le phénomène nuisible du pré-allumage et confère au produit une protection maximale contre les rayures des pistons, une action anti-usure efficace et une protection élevée contre l'encrassement des bougies d'allumage.

L'utilisation de ce produit garantit :

- Mélanges stables et homogènes avec toutes les essences ;
- Combustion propre sans dépôts ;
- Protection exceptionnelle contre le pré-allumage ;
- Absence de dépôts de carbone sur les pistons ;
- Fonction de détartrage ;
- Nettoyage maximal de la chambre de combustion ;
- Excellente stabilité à l'oxydation.

Pour plus de détails, contactez le département technique

FICHE TECHNIQUE

COURSE DINAMIQUE 2T

Caractéristiques typiques

Propriété	Unité	Méthode	Valeurs moyennes
Couleur	-	Visuel	Rouge
Apparence	-	Visuel	limpide
Densité	Kg/dm ³	ASTMD7042	0,875
Viscosité 40°C	cSt	ASTMD445	55,0
Viscosité 100°C	cSt	ASTMD445	9,0
Indice de viscosité	-	ASTMD2270	143
Flash point	°C	ASTMD92	118
Point de congélation	°C	ASTMD97	-25

Rapport de mélange

		Percentuale di olio nella miscela									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Litri di benzina pura	1	10,4	20,8	31,2	41,6	52,1	62,5	72,9	83,3	93,7	104,1
	2	20,8	41,6	62,5	83,3	104,1	124,9	145,7	166,6	187,4	208,2
	3	31,2	62,5	93,7	124,9	156,2	187,4	218,6	249,8	281,1	312,3
	4	41,6	83,3	124,9	166,6	208,2	249,8	291,5	333,1	374,8	416,4
	5	52,1	104,1	156,2	208,2	260,3	312,3	364,4	416,4	468,5	520,5
	6	62,5	124,9	187,4	249,8	312,3	374,8	437,2	499,7	562,1	624,6
	7	72,9	145,7	218,6	291,5	364,4	437,2	510,1	583,0	655,8	728,7
	8	83,3	166,6	249,8	333,1	416,4	499,7	583,0	666,2	749,5	832,8
	9	93,7	187,4	281,1	374,8	468,5	562,1	655,8	749,5	843,2	936,9
	10	104,1	208,2	312,3	416,4	520,5	624,6	728,7	832,8	936,9	1041,0
	11	114,5	229,0	343,5	458,0	572,6	687,1	801,6	916,1	1030,6	1145,1
	12	124,9	249,8	374,8	499,7	624,6	749,5	874,4	999,4	1124,3	1249,2
	13	135,3	270,7	406,0	541,3	676,7	812,0	947,3	1082,6	1218,0	1353,3
	14	145,7	291,5	437,2	583,0	728,7	874,4	1020,2	1165,9	1311,7	1457,4
	15	156,2	312,3	468,5	624,6	780,8	936,9	1093,1	1249,2	1405,4	1561,5

ES. Pour préparer un mélange de 10 litres à 2%, il faut ajouter 208,2 g d'huile à 10 litres de carburant

MODE D'EMPLOI

Utiliser conformément aux recommandations indiquées dans le manuel d'utilisation et d'entretien fourni par le fabricant. Conserver le produit dans un endroit frais, sec et à l'abri des rayons directs du soleil, avec une température ne dépassant pas 60 °C.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Utiliser conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité. Informations supplémentaires disponibles dans la FDS (Fiche de Données de Sécurité).